

Flood Light Cloud FLC3

Con tres diferentes potencias, esta luminaria para exterior resistente al agua y polvo es capaz de emitir hasta 22,500 lúmenes, disponible en tres temperaturas de color, este reflector LED está diseñado para ser instalado en fachadas, almacenes, patios o cualquier aplicación exterior.

Datos técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277 V~ (Multivoltaje)
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Temperatura de color	3,000/4,000/ 5,000 K
Índice de Reproducción Cromática	≥70
Factor de potencia	>0.95
Ángulo de apertura	120°
Montaje	Sobrepuesto (bracket incluido)
Clasificación	IP66
Resistencia de impacto	IK08
Protección contra picos	10 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 (Proyectado L70(12k) ≥ 72,000 horas según IES TM-21)
Cuerpo	Aleación de aluminio A383
Óptica	Borosilicato
Garantía	5 años/10 años (Extendida)

Certificaciones



Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
7K	50 W	150 lm/W	7,500 lm
15K	100 W	150 lm/W	15,000 lm
22K	150 W	150 lm/W	22,500 lm

IP66 lo hace hermético ante polvo y chorros de agua

Óptica de borosilicato




Bracket rotativo incluido, gira hasta ±180° para montaje flexible

Dimensiones


Modelo 7K

2 kg




Modelo 15K

5 kg




Modelo 22K

7 kg



Distribución fotométrica



Guía para ordenar

1 Serie	2 Modelo	3 Temperatura de color	4 Control
FLC3	7K 50 W 15K 100 W 22K 150 W	30 3,000 K 40 4,000 K 50 5,000 K	N Ninguno DM DMX DA DALI

Ejemplo **FLC3** **15K** **50** **DM**
1 2 3 4